

Bestand specificaties

- Voorkeur voor Illustrator bestanden met gelinkte, niet ingesloten Photoshop bestanden.
- Aanbevolen resolutie minimaal 300 dpi op het werkelijke formaat.
- Gecontouriseerde of levende tekst inclusief alle fonts.
- Bij artwork in CMYK dienen alle ongebruikte kleuren uit de bestanden verwijderd te zijn.
- Bij gebruik van PMS kleuren dienen deze goed gedefinieerd te zijn.
- Eventuele stansvorm en witvorm in aparte lagen zetten.

Afwijkende specificaties

Het is mogelijk artwork aan te leveren dat afwijkt van bovenstaande specificaties. De praktijk wijst echter uit dat bij de verwerking van deze data extra DTP tijd nodig kan zijn om de bestanden drukgereed te maken. Deze uren zullen dan in rekening gebracht worden. Als dit nodig is, informeren wij de opdrachtgever hierover vooraf.

Aanbeveling

Bouw artwork in lagen op (bijvoorbeeld in Adobe Illustrator en Photoshop), zodat een eventuele wijziging sneller doorgevoerd kan worden.

Artwork kan aangeleverd worden in

- Illustrator
- Photoshop
- PDF
- ArtPro



Wij werken zoveel mogelijk met de laatste versie van bovenstaande programma's.

Wijze van aanleveren

- E-mail (indien de bestanden niet te groot zijn)
- FTP: Stuur een downloadlink of stuur de inloggegevens van uw FTP server.
- CD / DVD

- Minimum positieve tekstgrootte: 5 punt
- Minimum negatieve tekstgrootte: 6 punt
- Minimum positieve lijndikte: 0.2 mm
- Minimum negatieve lijndikte: 0.3 mm
- Contourlijn: 0.3 mm
- Trapping: 0.2 – 0.3 mm
- Lineatuur: 107 lpi
- Rasters: Flexodruk: verlooprasters van 3% tot 100%.
Gebruik voor flexodruk geen rasters onder de 3%.
Diepdruk: verlooprasters van 0% tot 100%.
- Scans: Minimum 300dpi voor grijswaarden en
kleurbeelden minimum 600dpi.
Voor lijnwerk beide op schaal 100%.
- Tekst: Alle tekst moet gevectoriseerd zijn.
Vermijd kleine beeldelementen zoals tekstlijnen, fijn
gedetailleerde letters, kunnen gemakkelijk beschadigd
worden op de drukplaat.
Als je negatieve tekst verbruikt, zet deze vet in plaats
van normaal.
Kleine beeldelementen of teksten komen niet uit in
meerdere kleuren, kleine lettertypes komen niet uit in
gerasterde partijen .
Zet geen kleine lettertypes in gerasterde partijen van
dezelfde kleur.
- Barcode: In de drukrichting en gelimiteerd tot 1 kleur,
zou in 100% moeten geplaatst worden.
- Kleuren: Flexodruk: maximum 8 kleuren.
(inclusief wit, exclusief vernis aparte drukgang)
Diepdruk: maximaal 10 kleuren.
(inclusief wit en vernis)
Gebruik zoveel mogelijk 100% panontekleuren voor
betere drukresultaten.
- Door u te voorzien: Alle fonds en geïmporteerde high res beelden.